

ПРАЙС-ЛИСТ на коммунальную технику от 01 сентября 2020 года*

(В прайс листе представлена не вся техника, подробности по телефонам указанным выше)

МУСОРОВОЗЫ с КМУ производство ГК "СПЕЦКОММАШ"

Предназначены для механизированной загрузки, уплотнения, транспортировки и выгрузки твердых бытовых отходов.

Наименование базовое шасси, производитель	Технические характеристики	Стоимость с НДС, руб.	Фото
УМ-11 боковая загр-ка КАМАЗ-43253 ГК "СПЕЦКОММАШ"	Емкость кузова, м3: 11 г/п КМУ на макс. Вылете 7,5м 1045 кг Коэффициент уплотнения: 4-6	по запросу	
УМ-16 боковая загр-ка Камаз-43253 ГК "СПЕЦКОММАШ"	Емкость кузова, м3: 16 г/п КМУ на макс. Вылете 7,5м 1045 кг Коэффициент уплотнения до 6 Масса вывозимого мусора кг: 8000	по запросу	
УМ-24 боковая загр-ка КАМАЗ-65115 Е-5 ГК "СПЕЦКОММАШ"	Емкость кузова, м3: 24 г/п КМУ на макс. Вылете 7,5м 1045 кг Коэффициент уплотнения: 4-6 Применяемость контейнеров, куб. м: 0,75; 1,1; 0,8; 3,0; 5,0.	по запросу	
УМ-16 задняя загрузка КАМАЗ-65115 Е-5 ГК "СПЕЦКОММАШ"	Емкость кузова, м3: 16 г/п КМУ на макс. вылете 7,9м 1085 кг Коэффициент уплотнения до 6	по запросу	
УМ-19 задняя загрузка Портальный механизм КАМАЗ-65115 Е-5 ГК "СПЕЦКОММАШ"	Емкость кузова, м3: 21 г/п КМУ на макс. Вылете 9м 1100 кг Применяемость контейнеров, куб. м: 0,75; 1,1; 0,8; 3,0; 5,0; 8,0 Увеличенный приемный бункер 5,5м3	по запросу	
УМ-19 КАМАЗ-65115 ГК "СПЕЦКОММАШ" Евро-5	Емкость кузова, м3: 19 г/п КМУ на макс. Вылете 9,95м 770 кг Применяемость контейнеров, куб. м: 0,75; 1,1; 0,8; 3,0; 5,0; Увеличенный приемный бункер 5,5м3	по запросу	
ЭКО 3000 ООО "ЭКОПРОФИТ"	Контейнер заглубленного типа: 3,5м3 Подъемный механизм («траверс») Гарантийный срок на пластик – 5 лет Гарантийный срок на мягкий контейнер – 18 месяцев Глубина заглубления 60 см	73 500	
ЭКО 5000 ООО "ЭКОПРОФИТ"	Контейнер заглубленного типа: 5м3 Подъемный механизм («траверс») Гарантийный срок на пластик – 5 лет Гарантийный срок на мягкий контейнер – 18 месяцев Глубина заглубления 1.5 м	85 000	



МУСОРОВОЗЫ с боковой загрузкой

Предназначены для механизированной загрузки, уплотнения, транспортировки и выгрузки твердых бытовых отходов.

Наименование базовое шасси	Технические характеристики	Стоимость с НДС, руб.	Фото
МК-1552-13 ГАЗ-С41R13 Евро-5	Емкость кузова, м3: 8 Масса загружаемых отходов, кг 2605 Коэффициент уплотнения 2,5 до 4	3 387 000	
КО-449-19 КАМАЗ-43253 Евро-5	Емкость кузова, м3: 15,5 Масса загружаемых отходов, кг 6300 Коэффициент уплотнения 2,5 до 4	4 270 000	
КО-449-05 КАМАЗ-53605 Евро-5	Емкость кузова, м3: 18,5 Масса загружаемых отходов, кг 9320 Коэффициент уплотнения до 4	4 872 000	
МК-4551-02 КАМАЗ-43253 Евро-5	Емкость кузова, м3: 18 Масса загружаемых отходов, кг 5760 Коэффициент уплотнения до 4	4 430 000	
МК-4552-07 КАМАЗ-65115 Евро-5	Емкость кузова, м3: 20,6 Масса загружаемых отходов, кг 10 965 Коэффициент уплотнения до 4	5 626 000	
МК-18-01 КАМАЗ-43253 Евро-5	Емкость кузова, м3: 18 Масса загружаемых отходов, кг 5500 Коэффициент уплотнения до 4	4 140 000	
МК-4553-07 КАМАЗ-65115 Евро-5	Емкость кузова, м3: 22 Масса загружаемых отходов, кг 8 765 Коэффициент уплотнения до 4	6 140 000	
КО-449-02 КАМАЗ-65115 Евро-5	Емкость кузова, м3: 22 Масса загружаемых отходов, кг 9 970 Коэффициент уплотнения до 4	5 853 000	
МК-20-01 КАМАЗ-65115 Евро-5	Емкость кузова, м3: 24 Масса загружаемых отходов, кг 9 980 Коэффициент уплотнения до 5	5 386 000	

МУСОРОВОЗЫ с задней загрузкой

Предназначены для механизированной загрузки, уплотнения, транспортировки и выгрузки твердых бытовых отходов.

Наименование базовое шасси	Технические характеристики	Стоимость с НДС, руб.	Фото
СКМ-8 ISUZU NQR 90 L-H	Емкость кузова, м3: 8 Масса загружаемых отходов, кг 6000 Коэффициент уплотнения 5 пр-во оборудования: Турция	6 430 000	
МК-1541-14 ГАЗ С41R33 Евро-5	Емкость кузова, м3: 8 Масса загружаемых отходов, кг 2000 Коэффициент уплотнения до 4	4 151 000	
КО-427-52 КАМАЗ-53605 Евро-5	Емкость кузова, м3: 16 Масса загружаемых отходов, кг 8000 Коэффициент уплотнения до 6 с порталным погрузчиком для 8м3 контейнеров	5 335 000 5 502 000 с п/п	
МК-4543-06 КАМАЗ-53605 Евро-5	Емкость кузова, м3: 18 Масса загружаемых отходов, кг 8075 Коэффициент уплотнения до 6	5 461 000	
МК-4544-06 КАМАЗ-53605 Евро-5	Емкость кузова, м3: 18 Масса загружаемых отходов, кг 7155 Коэффициент уплотнения до 6 с порталным погрузчиком для 8м3 контейнеров	5 810 000 п/п	
КО-427-72 КАМАЗ-53605 Евро-5	Емкость кузова, м3: 18,5 Масса загружаемых отходов, кг 8 000 Коэффициент уплотнения до 6 с порталным погрузчиком для 8м3 контейнеров	5 381 000 5 611 000 с п/п	
МК-4545-07 МК-4546-08 п/п КАМАЗ-65115 Евро-5	Емкость кузова, м3: 24,6 Масса загружаемых отходов, кг 10 735 Коэффициент уплотнения до 6 с порталным погрузчиком для 8м3 контейнеров	6 500 000 6 850 000 с п/п	
МК-4549-36 КАМАЗ-6520 Евро-5	Емкость кузова, м3: 27,8 Масса загружаемых отходов, кг 16000 Коэффициент уплотнения до 6 с порталным погрузчиком для 8м3 контейнеров	7 734 000	
КО-427-90 МАЗ-631226 Евро-5	Емкость кузова, м3: 22 Масса загружаемых отходов, кг 11000 Коэффициент уплотнения до 6 с порталным погрузчиком для 8м3 контейнеров	6 137 000 6 340 000 с п/п	



МУСОРОВОЗЫ контейнерные Бункеровозы 8м3

Наименование базовое шасси	Технические характеристики	Стоимость с НДС, руб.	Фото
БП-8 КАМАЗ-43255 Евро-5	Емкость кузова, м3: 8 Масса загружаемых отходов, кг 7105	3 753 000	
БП-3 ГАЗ С41R13 Евро-5	Емкость кузова, м3: 8 Масса загружаемых отходов, кг 3000	2 958 000	
БП-8 МАЗ-5340С2 Евро-5	Емкость кузова, м3: 8 Масса загружаемых отходов, кг 8000	3 910 000	
БП-4 Mitsubishi FUSO	Емкость кузова, м3: 8 Масса загружаемых отходов, кг 4500 Коэффициент уплотнения до 6	по запросу	
КО 450-11 МАЗ-4371N2 Евро-5	Емкость кузова, м3: 8 Масса загружаемых отходов, кг 3745	3 217 000	
Мультилифт Hiab20S59 КАМАЗ 6520 Евро-5	Грузоподъемность 20 тонн применяемость контейнеров м3 15-36	6 990 000	
Мультилифт Hiab20S59 МАЗ-6312С-9 Евро-5	Грузоподъемность 20 тонн применяемость контейнеров м3 15-36	6 644 000	

ДОРОЖНО-КОМБИНИРОВАННЫЕ АВТОМОБИЛИ
предназначена для круглогодичного использования по
содержанию городских дорог с твёрдым покрытием.

Наименование базовое шасси	Технические характеристики	Стоимость с НДС, руб.	Фото
КО-806 КАМАЗ-43253 Евро-5	Вместимость цистерны, м ³ : 7,8 вместимость кузова распределителя, кг: 7 800 Полная масса, кг: 15 100 компл. Зима-Лето	4 536 000	
КО-806-40 КАМАЗ-53605 Евро-5	Вместимость цистерны, м ³ : 10 вместимость кузова распределителя, м ³ : 7 Полная масса, кг: 20 500 компл. Зима-Лето	5 498 000	
КО-823 КАМАЗ-65115 Евро-5	Вместимость цистерны, м ³ : 12 вместимость кузова распределителя, кг: 12 700 Полная масса, кг: 22 400 компл. Зима-Лето	6 260 000	
КО-848 КАМАЗ-65115 Евро-5	Вместимость пластиковых баков, м ³ : 10 вместимость кузова самосвала, м ³ : 11 кузова распределителя ПГМ, м ³ : 7 Полная масса, кг: 25 200	7 207 000	
ЭД-405Б КАМАЗ-65115 Евро-5	Вместимость цистерны, м ³ : 10,5 вместимость кузова распределителя, м ³ : 10 компл. Зима-Лето	по запросу	

Машины подметально-уборочные вакуумные

КО-С41R1 ГАЗ С41R13 Евро-5	Вместимость бака для воды м ³ : 1,4 Вместимость кузова, м ³ : 4,0 Масса загружаемого смета, кг 3000 Эффективность уборки, % 95 с одним всасывающим узлом	по запросу	
КО-326-09 КАМАЗ-43253 Евро-5	Масса загружаемого смета, кг: 7 125 Вместимость кузова, м ³ : 7,0 Вместимость бака для воды м ³ : 1,2	7 623 000	



МАШИНЫ ВАКУУМНЫЕ

Для вакуумной очистки выгребных ям
и транспортировки жидкостей к месту утилизации.

Наименование базовое шасси	Технические характеристики	Стоимость с НДС, руб.	Фото
BM-4N ГАЗ-C41R13 Евро-5	Емкость цистерны, м3: 4 Производ-сть вакуум-насоса, м3/ч: 240 глубина очищаемой ямы м: 4	2 700 000	
BM-4N Hundai HD78 Евро-5	Емкость цистерны, м3: 4 Производ-сть вакуум-насоса, м3/ч: 240 глубина очищаемой ямы м: 4 копл. с доп. Баками для чистой воды	по запросу	
КО-529-13 КАМАЗ-43253 Евро-5	Емкость цистерны, м3: 8 Производ-сть вакуум-насоса, м3/ч: 360 глубина очищаемой ямы м: 5	3 814 000	
КО-529-14 КАМАЗ-53605 Евро-5	Емкость цистерны, м3: 11 Производ-сть вакуум-насоса, м3/ч: 360/720 глубина очищаемой ямы м: 5	4 313 000	
BM-15 КАМАЗ-65115 Евро-5	Емкость цистерны, м3: 15 Производ-сть вакуум-насоса, м3/ч: 720 глубина очищаемой ямы м: 6	5 152 000	
КО-505 КАМАЗ-65115 Евро-5	Емкость цистерны, м3: 2x5 Производ-сть вакуум-насоса, м3/ч: 360 глубина очищаемой ямы м: 4-6	4 680 000	
КО-529-31 КАМАЗ-65111 6x6 Евро-5	Емкость цистерны, м3: 11 Производ-сть вакуум-насоса, м3/ч: 720 глубина очищаемой ямы м: 5	6 190 000	

МАШИНЫ ИЛОСОСНЫЕ

Предназначены для вакуумной очистки колодцев, ливневой и канализационной сетей от ила и транспортировки к месту выгрузки.

Наименование базовое шасси, производитель	Технические характеристики	Стоимость с НДС, руб.	Фото
ГАЗон Next ГК "СПЕЦКОММАШ" Евро-5	Емкость цистерны, м3: 3 Производ-сть вакуум-насоса, м3/ч: 360 глубина очищаемой ямы м: 5	3 890 000	
КО-530-25 КАМАЗ-53605 Евро-5	Емкость цистерны, м3 8,0 Производ-сть вакуум-насоса, м3/ч: 720 Объем воды для сист. размыв. Ила л. 740 глубина очищаемой ямы м: 8	5 931 000	
КО-530-09 МАЗ-6312С9 Евро-5	Емкость цистерны, м3: 14,8 Производ-сть вакуум-насоса, м3/ч: 1850 глубина очищаемой ямы м: 9 Объем воды для сист. размыв. Ила л. 1600	8 535 000	
КО-530-05 МАЗ-6312С3 Евро-5	Емкость цистерны, м3: 10 Производ-сть вакуум-насоса, м3/ч: 720 глубина очищаемой ямы м: 4-6	7 145 000	
КО-530-01 КАМАЗ-65115 Евро-5	Емкость цистерны, м3: 10 Производ-сть вакуум-насоса, м3/ч: 720 глубина очищаемой ямы м: 4-6	7 413 000	
КО-530-24 КАМАЗ-43118 6x6 Евро-5	Емкость цистерны, м3: 7 Производ-сть вакуум-насоса, м3/ч: 720 глубина очищаемой ямы м: 4-6	7 850 000	



МАШИНЫ КАНАЛОПРОМЫВЧНЫЕ

АКП-8 КАМАЗ-43253 Евро-5	Емкость цистерны, м3: 8 Диаметр очищаемых труб, мм 100-1000 Максимальное давление воды, Мпа 16	4 900 000	
КО-564-30 МАЗ-5340С2 Евро-5	Емкость цистерны, м3: 9 Диаметр очищаемых труб, мм 100-1000 Максимальное давление воды, Мпа 15	5 768 000	
КО-564М КАМАЗ-65115 Евро-5	Диаметр очищаемых труб, мм 50-500 Вместимость водяных баков м3: 5,45 Масса загружаемого ила, тонн: 9,3 глубина очищаемой ямы м: 4-6 Максимальное давление воды, Мпа 16	8 798 000	
Газель Next А31R23-60 Евро-5	Диаметр очищаемых труб, мм 150-1000 Вместимость водяных баков м3: 1 Поток воды л/мин 75 Рабочее давление 150 бар Двигатель установки Briggs & Stratton	2 940 000	
ГАЗ С41R13 Евро-5	Рабочее давление 160 бар Поток воды 130 л/мин Бак для воды от 1,5 до 5 м3 Двигатель установки Kubota (Япония) Диаметр очищаемых труб, мм 50-1000	4 400 000	
Ford transit Евро-5	Рабочее давление 160 бар Поток воды 130 л/мин Бак для воды от 1,5 до 5 м3 Двигатель установки Kubota (Япония) Диаметр очищаемых труб, мм 50-1000	по запросу	

АВТОВЫШКИ

ВИПО 12-01 ГАЗ-3302 Евро-5	Рабочая высота подъема, м, не менее 12 Вылет стрелы, мм, не более 6000 Максимальная г/п люльки, кг 220 масса подъемника, кг, не более 3500	2 710 000	
ВИПО 18-01 ГАЗ С41R13 Евро-5	Рабочая высота подъема, м, не менее 18 Вылет стрелы, мм, не более 12500 Максимальная г/п люльки, кг 300 Способ управления электрогидравлический	4 441 000	
ВИПО 22-01 С41R13 Евро-5	Рабочая высота подъема, м, не менее 22 Вылет стрелы, м, не более 12 Максимальная г/п люльки, кг 250 Способ управления электрогидравлический	4 823 000	
ВИПО 24-01 С41R13 Евро-5	Рабочая высота подъема, м, не менее 24 Вылет стрелы, м, не более 14 Максимальная г/п люльки, кг 250 Способ управления электрогидравлический	5 073 000	
ВИПО 28-01 С41R33 Евро-5	Рабочая высота подъема, м, не менее 28 Вылет стрелы, м, не более 16 Максимальная г/п люльки, кг 300 Тип стрелы Рычажно-телескопическая	6 070 000	
ВИПО 28-01 КАМАЗ 43502 Евро-5	Рабочая высота подъема, м, не менее 28 Вылет стрелы, м, не более 16 Максимальная г/п люльки, кг 350 Тип стрелы телескопическая	6 600 000	

Ценовое предложение является предварительным и уточняется на момент заключения договора
Не является публичной офертой